

LED Downlights ST

Die Magnolux LED Downlights der ST Serie sind mit hervorragender Leuchtkraft die effizienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen Downlights.



LED Downlight ST - R140 30-2220L

HIGHLIGHTS

- » Leuchtrichtung verstellbar bei allen R70 und R140 Modellen
- » Lebensdauer bis zu 50.000 Stunden
- » Verschiedene Designs in schlichtem Weiß oder elegantem Silber
- » Linse oder Reflektor optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Privathaushalte, Büros, Gewerbeobjekte, öffentliche Einrichtungen, Industrie, Hotellerie, etc.



SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Artikelnummer | 100258 |
| Produktname | LED Downlight ST |
| Modell | R140 30-2220L |
| Lichtleistung | 2220 Lumen |
| Anschlussleistung | 30 Watt |
| Spannung/Hertz | 110-240 V / 50-60 Hz |
| Leistungsfaktor | >0,8 |
| Lichtfarbe | 4000 Kelvin |
| Farbwiedergabe | >83 |
| LED-Typ | COB |
| Abstrahlwinkel | 38° |
| Lebensdauer | 25000 h |
| Umgebungstemperatur | -25°C / +65°C |
| Betriebstemperatur | -25°C / +65°C |
| Material | Aluminium weiß/PMMA |
| Linse | Linse |
| Produktmaße | Ø 150 mm, H 80 mm |
| Zertifikate | CE, RoHs |
| Schutzklasse | III SELV |
| Schutzart | IP43 |
| Stk/Verpackung | 1 |
| Verpackungsgröße | 160 x 160 x 80 mm |
| Zusatzinfo | Deckenöffnung: 140 mm |