

**GRAH**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING



**LED Straßenleuchte LSL - LSL15 L16-4000**

**HIGHLIGHTS**

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

**SPEZIFIKATIONEN**

<b>Artikelnummer</b>	<b>101519</b>
<b>Produktname</b>	<b>LED Straßenleuchte LSL</b>
<b>Modell</b>	<b>LSL15 L16-4000</b>
Lichtleistung	1600 Lumen
Anschlussleistung	16 Watt
Spannung/Hertz	12-24 V
Lichtfarbe	4000 Kelvin
Lebensdauer	60000 h
Umgebungstemperatur	-30°C / +60°C
Betriebstemperatur	+55°C
Material	Alu-Druckguss RAL9006/PMMA
Produktmaße	430 x 200 x 130 mm
Produktgewicht	2000 g
Zertifikate	CE, RoHs
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Zusatzinfo	AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück

