

**GRAH**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING



**LED Straßenleuchte LSL - LSL20 II34-4000**

**HIGHLIGHTS**

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

**SPEZIFIKATIONEN**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b>       | <b>101526</b>  |
| <b>Produktname</b>         | <b>LED Straßenleuchte LSL</b>                            |
| <b>Modell</b>              | <b>LSL20 II34-4000</b>                                   |
| <b>Lichtleistung</b>       | 3200 Lumen   |
| <b>Anschlussleistung</b>   | 34 Watt  |
| <b>Spannung/Hertz</b>      | 110-250 V / 50-60 Hz                                     |
| <b>Lichtfarbe</b>          | 4000 Kelvin  |
| <b>Dimmbarkeit</b>         | dimmbar 1-100%   |
| <b>Lebensdauer</b>         | 60000 h  |
| <b>Umgebungstemperatur</b> | -30°C / +60°C  |
| <b>Betriebstemperatur</b>  | +55°C  |
| <b>Material</b>            | Alu-Druckguss<br>RAL9006/PMMA                            |
| <b>Produktmaße</b>         | 430 x 310 x 135 mm                                       |
| <b>Produktgewicht</b>      | 3000 g   |
| <b>Zertifikate</b>         | CE, RoHs   |
| <b>Schutzklasse</b>        | II   |
| <b>Schutzart</b>           | IP66   |
| <b>Stoßfestigkeit</b>      | IK08   |
| <b>Zusatzinfo</b>          | AA-Optik asymmetrisch,<br>exkl. Mast-<br>Anbindungsstück |

