

GRAH[®]
LED LIGHTING



LED Straßenleuchte LSL - LSL60 II74-4000 (AC)

HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------|---|
| Artikelnummer | 101564 |
| Produktname | LED Straßenleuchte LSL |
| Modell | LSL60 II74-4000 (AC) |
| | |
| Lichtleistung | 8700 Lumen |
| Anschlussleistung | 74 Watt |
| Spannung/Hertz | 110-250 V / 50-60 Hz |
| Lichtfarbe | 4000 Kelvin |
| Lebensdauer | 60000 h |
| Umgebungstemperatur | -30°C / +60°C |
| Betriebstemperatur | +55°C |
| Material | Alu-Druckguss RAL9006/PMMA |
| | |
| Produktmaße | 720 x 465 x 139 mm |
| Produktgewicht | 7000 g |
| Zertifikate | CE, RoHs |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP66 |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
| Zusatzinfo | AC-Optik rechtsstrahlend, exkl. Mast- Anbindungsstück |

