

### LED Paneele SL

Die Magnolux LED Paneele der SL Serie sind mit ihrer verbesserten Leuchtkraft die effizienteste und umweltfreundlichste Alternative zu den traditionellen Deckenrasterleuchten.



## LED Panel SL - L50-4000-FS-MP

### HIGHLIGHTS

- » Erhältlich mit Bewegungs- und Lichtsensor sowie Notfallbeleuchtung für 3 Stunden
- » Dimmung mit DALI-System und mit RGB-Beleuchtung erhältlich
- » Verschiedene Rahmen-Designs, Paneel-Größen
- » Mikroprismatischer Diffusor optional, UGR < 19

### ANWENDUNGSBEREICHE

Büros, Schulen, Hotels, Banken, Spitäler, Restaurants, Shops, öffentliche Bauten, Eingangshallen, Flure, etc.



## SPEZIFIKATIONEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>101764</b>                              |
| <b>Produktname</b>   | <b>LED Panel SL</b>                        |
| <b>Modell</b>        | <b>L50-4000-FS-MP</b>                      |
| Lichtleistung        | 2800 Lumen                                 |
| LED-Leistung         | 45 Watt                                    |
| Anschlussleistung    | 50 Watt                                    |
| Spannung/Hertz       | 220-240 V / 50-60 Hz                       |
| Lichtfarbe           | 4000 Kelvin                                |
| Farbwiedergabe       | >80  |
| LED-Typ              | SMD  |
| Abstrahlwinkel       | 120°                                       |
| Lebensdauer          | 50000 h                                    |
| Umgebungstemperatur  | -40°C / +40°C                              |
| Material             | Alu Flachrahmen silber/PC mikroprismatisch |
| Produktmaße          | 295 x 1195 x 9 mm                          |
| Zertifikate          | CE   |
| Schutzart            | IP40                                       |
| Stk/Verpackung       | 1  |
| Verpackungsgröße     | 1345 x 400 x 44 mm                         |
| Zusatzinfo           | Montageöffnung 282 x 1182 mm               |