

**GRAH**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING



## LED Straßenleuchte LSL - LSL15 I14-4000

### HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

### ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

## SPEZIFIKATIONEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>100033</b>  |
| <b>Produktname</b>   | <b>LED Straßenleuchte LSL</b>                            |
| <b>Modell</b>        | <b>LSL15 I14-4000</b>                                    |
| Lichtleistung        | 1400 Lumen   |
| Anschlussleistung    | 14 Watt  |
| Spannung/Hertz       | 110-250 V / 50-60 Hz                                     |
| Lichtfarbe           | 4000 Kelvin  |
| Dimmbarkeit          | auf 50% reduzierbar                                      |
| Lebensdauer          | 60000 h  |
| Umgebungstemperatur  | -30°C / +60°C  |
| Betriebstemperatur   | +55°C  |
| Material             | Alu-Druckguss<br>RAL9006/PMMA                            |
| Produktmaße          | 430 x 200 x 130 mm                                       |
| Produktgewicht       | 2000 g   |
| Zertifikate          | CE, RoHs   |
| Schutzklasse         | I  |
| Schutzart            | IP66   |
| Stoßfestigkeit       | IK08   |
| Zusatzinfo           | AA-Optik asymmetrisch,<br>exkl. Mast-<br>Anbindungsstück |

