



## LED Straßenleuchte LSL - LSL30 II27-4000

## **HIGHLIGHTS**

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte













## SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe Lebensdauer

Umgebungstemperatur Betriebstemperatur

Material

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzklasse

Schutzart Stoßfestigkeit

Zusatzinfo

100047

LED Straßenleuchte LSL LSL30 II27-4000

3200 Lumen 27 Watt

110-250 V / 50-60 Hz

4000 Kelvin 60000 h -30°C / +60°C

+55°C Alu-Druckguss

RAL9006/PMMA

430 x 310 x 135 mm

3000 g CE, RoHs

Ш **IP66** IK08

AA-Optik asymmetrisch,

exkl. Mast-Anbindungsstück