









LED Straßenleuchte LSL - LSL60 II97-4000

HIGHLIGHTS

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte











SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe Lebensdauer Umgebungstemperatur Betriebstemperatur Material

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzklasse Schutzart Stoßfestigkeit Zusatzinfo

100053 LED Straßenleuchte LSL LSL60 II97-4000

10800 Lumen 97 Watt 110-250 V / 50-60 Hz 4000 Kelvin 60000 h -30°C / +60°C +55°C

RAL9006/PMMA 720 x 465 x 139 mm 7000 g CE, RoHs

Alu-Druckguss

Ш **IP66** IK08

AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück