



LED Straiserfieuchte LSL - LSL00 fi97-4000 (AC)

HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger
 Oberflächenschutz des
 Gehäuses für eine
 hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte











SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer Produktname Modell

Lichtleistung
Anschlussleistung
Spannung/Hertz
Lichtfarbe

Umgebungstemperatur

Betriebstemperatur

Lebensdauer

Material

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzklasse

Schutzart Stoßfestigkeit

Zusatzinfo

101472

LED Straßenleuchte LSL LSL60 II97-4000 (AC)

10800 Lumen

97 Watt

110-250 V / 50-60 Hz

4000 Kelvin 60000 h -30°C / +60°C

30 07 100 0

+55°C

Alu-Druckguss RAL9006/PMMA 720 x 465 x 139 mm

7000 g CE, RoHs

II IP66

IK08 AC-Optik rechtsstrahlend,

exkl. Mast-Anbindungsstück