







LED Straßenleuchte LSL - LSL30 I48-3000

## **HIGHLIGHTS**

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger
   Oberflächenschutz des
   Gehäuses für eine
   hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

## **ANWENDUNGSBEREICHE**

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte











## SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer Produktname Modell

Lichtleistung
Anschlussleistung
Spannung/Hertz
Lichtfarbe
Dimmbarkeit
Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur

Produktmaße
Produktgewicht
Zertifikate
Schutzklasse
Schutzart
Stoßfestigkeit
Zusatzinfo

Material

101538 LED Straßenleuchte LSL LSL30 I48-3000

48 Watt 110-250 V / 50-60 Hz 3000 Kelvin auf 50% reduzierbar 60000 h -30°C / +60°C

4700 Lumen

Alu-Druckguss RAL9006/PMMA 430 x 310 x 135 mm 3000 g

CE, RoHs I IP66 IK08

+55°C

AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück