









LED Straßenleuchte LSL - LSL30 II34-3000

HIGHLIGHTS

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte











SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe Lebensdauer Umgebungstemperatur Betriebstemperatur Material

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate Schutzklasse Schutzart Stoßfestigkeit

Zusatzinfo

101542 LED Straßenleuchte LSL

LSL30 II34-3000

3500 Lumen 34 Watt

110-250 V / 50-60 Hz

3000 Kelvin 60000 h -30°C / +60°C +55°C

Alu-Druckguss

RAL9006/PMMA 430 x 310 x 135 mm

3000 g CE, RoHs

Ш **IP66** IK08

AA-Optik asymmetrisch,

exkl. Mast-Anbindungsstück