



LED Straßenleuchte LSL - LSL60 I74-4000 (iMCU)

HIGHLIGHTS

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte













SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer **Produktname** Modell

Lichtleistung Anschlussleistung Spannung/Hertz Lichtfarbe

Lebensdauer

Umgebungstemperatur Betriebstemperatur

Material

Produktmaße Produktgewicht Zertifikate

Schutzklasse Schutzart

Stoßfestigkeit Zusatzinfo

101555

LED Straßenleuchte LSL LSL60 174-4000 (iMCU)

8700 Lumen 74 Watt

110-250 V / 50-60 Hz

4000 Kelvin 60000 h -30°C / +60°C

+55°C

Alu-Druckguss

RAL9006/PMMA 720 x 465 x 139 mm

7000 g CE, RoHs

IP66 IK08

iMCU-Modul 1-10V, AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück