

**GRAH**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING



## LED Straßenleuchte LSL - LSL60 I74-4000 (LSV)

### HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

### ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Artikelnummer</b>	<b>101556</b>
<b>Produktname</b>	<b>LED Straßenleuchte LSL</b>
<b>Modell</b>	<b>LSL60 I74-4000 (LSV)</b>
<b>Lichtleistung</b>	8700 Lumen
<b>Anschlussleistung</b>	74 Watt
<b>Spannung/Hertz</b>	110-250 V / 50-60 Hz
<b>Lichtfarbe</b>	4000 Kelvin
<b>Lebensdauer</b>	60000 h
<b>Umgebungstemperatur</b>	-30°C / +60°C
<b>Betriebstemperatur</b>	+55°C
<b>Material</b>	Alu-Druckguss RAL9006/PMMA
<b>Produktmaße</b>	720 x 465 x 139 mm
<b>Produktgewicht</b>	7000 g
<b>Zertifikate</b>	CE, RoHs
<b>Schutzklasse</b>	I
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Stoßfestigkeit</b>	IK08
<b>Zusatzinfo</b>	Lichtsensorvorrichtung, AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast- Anbindungsstück

