

GRAH[®]
LED LIGHTING



LED Straßenleuchte LSL - LSL90 I138-3000

HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

SPEZIFIKATIONEN

| | |
|----------------------|--|
| Artikelnummer | 101582 |
| Produktname | LED Straßenleuchte LSL |
| Modell | LSL90 I138-3000 |
| Lichtleistung | 14100 Lumen |
| Anschlussleistung | 138 Watt |
| Spannung/Hertz | 110-250 V / 50-60 Hz |
| Lichtfarbe | 3000 Kelvin |
| Dimmbarkeit | auf 50% reduzierbar |
| Lebensdauer | 60000 h |
| Umgebungstemperatur | -30°C / +60°C |
| Betriebstemperatur | +55°C |
| Material | Alu-Druckguss RAL9006/PMMA |
| Produktmaße | 720 x 465 x 139 mm |
| Produktgewicht | 7000 g |
| Zertifikate | CE, RoHs |
| Schutzklasse | I |
| Schutzart | IP66 |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
| Zusatzinfo | AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast- Anbindungsstück |

