



LED Straßenleuchte LSL - LSL90 II107-4000 (AC)

HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger
 Oberflächenschutz des
 Gehäuses für eine
 hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte











SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer Produktname Modell

Lichtleistung
Anschlussleistung
Spannung/Hertz
Lichtfarbe
Lebensdauer
Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur
Material

Produktmaße
Produktgewicht
Zertifikate
Schutzklasse
Schutzart
Stoßfestigkeit
Zusatzinfo

101584 LED Straßenleuchte LSL LSL90 II107-4000 (AC)

12900 Lumen 107 Watt 110-250 V / 50-60 Hz 4000 Kelvin

60000 h -30°C / +60°C +55°C

Alu-Druckguss RAL9006/PMMA 720 x 465 x 139 mm

7000 g CE, RoHs II

IP66 IK08

AC-Optik rechtsstrahlend,

exkl. Mast-Anbindungsstück