

**GRAH**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING



**LED Straßenleuchte LSL - LSL90 II138-4000 (Temp)**

**HIGHLIGHTS**

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

**ANWENDUNGSBEREICHE**

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte



**SPEZIFIKATIONEN**

<b>Artikelnummer</b>	<b>101590</b>
<b>Produktname</b>	<b>LED Straßenleuchte LSL</b>
<b>Modell</b>	<b>LSL90 II138-4000 (Temp)</b>
<b>Lichtleistung</b>	15700 Lumen
<b>Anschlussleistung</b>	138 Watt
<b>Spannung/Hertz</b>	110-250 V / 50-60 Hz
<b>Lichtfarbe</b>	4000 Kelvin
<b>Dimmbarkeit</b>	auf 50% reduzierbar
<b>Lebensdauer</b>	60000 h
<b>Umgebungstemperatur</b>	-30°C / +60°C
<b>Betriebstemperatur</b>	+55°C
<b>Material</b>	Alu-Druckguss RAL 9006/gehärtetes Glas
<b>Produktmaße</b>	720 x 465 x 139 mm
<b>Produktgewicht</b>	70000 g
<b>Zertifikate</b>	CE, RoHs
<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Schutzart</b>	IP66
<b>Stoßfestigkeit</b>	IK08
<b>Zusatzinfo</b>	AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mastanbindungsstück