

**GRAH**<sup>®</sup>  
LED LIGHTING



## LED Straßenleuchte LSL - LSL60 II74-4000

### HIGHLIGHTS

- » asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- » längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- » mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- » Dimmbarkeit (1-10V) optional

### ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

## SPEZIFIKATIONEN

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Artikelnummer</b>       | <b>100026</b>                                     |
| <b>Produktname</b>         | <b>LED Straßenleuchte LSL</b>                     |
| <b>Modell</b>              | <b>LSL60 II74-4000</b>                            |
| <b>Lichtleistung</b>       | 8700 Lumen                                        |
| <b>Anschlussleistung</b>   | 74 Watt                                           |
| <b>Spannung/Hertz</b>      | 110-250 V / 50-60 Hz                              |
| <b>Lichtfarbe</b>          | 4000 Kelvin                                       |
| <b>Lebensdauer</b>         | 60000 h                                           |
| <b>Umgebungstemperatur</b> | -30°C / +60°C                                     |
| <b>Betriebstemperatur</b>  | +55°C                                             |
| <b>Material</b>            | Alu-Druckguss<br>RAL9006/PMMA                     |
| <b>Produktmaße</b>         | 720 x 465 x 139 mm                                |
| <b>Produktgewicht</b>      | 7000 g                                            |
| <b>Zertifikate</b>         | CE, RoHS                                          |
| <b>Schutzklasse</b>        | II                                                |
| <b>Schutzart</b>           | IP66                                              |
| <b>Stoßfestigkeit</b>      | IK08                                              |
| <b>Zusatzinfo</b>          | AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück |

