Artikelnummer: 101422




# LED Straßenleuchte LSL - LSL15 II14-3000

## HIGHLIGHTS

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

## ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

~ 85% ENERGY SAVING | 100% in 1 sec. | 60000h | CE | RoHs

## SPEZIFIKATIONEN

| | |
|---|---|
| **Artikelnummer** | **101422** |
| **Produktname** | **LED Straßenleuchte LSL** |
| **Modell** | **LSL15 II14-3000** |
| Lichtleistung | 1300 Lumen |
| Anschlussleistung | 14 Watt |
| Spannung/Hertz | 110-250 V / 50-60 Hz |
| Lichtfarbe | 3000 Kelvin |
| Dimmbarkeit | dimmbar 1-100% |
| Lebensdauer | 60000 h |
| Umgebungstemperatur | -30°C / +60°C |
| Betriebstemperatur | +55°C |
| Material | Alu-Druckguss RAL9006/PMMA |
| Produktmaße | 430 x 200 x 130 mm |
| Produktgewicht | 2000 g |
| Zertifikate | CE, RoHs |
| Schutzklasse | II |
| Schutzart | IP66 |
| Stoßfestigkeit | IK08 |
| Zusatzinfo | AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück |

MAGNOLUX GmbH, Industriestrasse 3, A-4731 Prambachkirchen
Tel.: +43 7272 77146, Fax: +43 7272 77146-46, office@magnolux.com, www.magnolux.com