GRAH®
LED LIGHTING



LED Straßenleuchte LSL - LSL30 I48-3000

HIGHLIGHTS

- asymmetrische Leuchtkraftverteilung für gleichmäßige Beleuchtung
- längere Lebensdauer durch optimierte Wärmeabfuhr
- mehrschichtiger Oberflächenschutz des Gehäuses für eine hervorragende Beständigkeit
- Dimmbarkeit (1-10V) optional

ANWENDUNGSBEREICHE

Stadtstraßen, Verbindungsstraßen, Kreuzungen, Parkplätze, anspruchsvollere industrielle Objekte

~ 85% ENERGY SAVING | 100% in 1 sec. | 60000h | CE | RoHs

SPEZIFIKATIONEN

Artikelnummer	**101538**
Produktname	**LED Straßenleuchte LSL**
Modell	**LSL30 I48-3000**
Lichtleistung	4700 Lumen
Anschlussleistung	48 Watt
Spannung/Hertz	110-250 V / 50-60 Hz
Lichtfarbe	3000 Kelvin
Dimmbarkeit	auf 50% reduzierbar
Lebensdauer	60000 h
Umgebungstemperatur	-30°C / +60°C
Betriebstemperatur	+55°C
Material	Alu-Druckguss RAL9006/PMMA
Produktmaße	430 x 310 x 135 mm
Produktgewicht	3000 g
Zertifikate	CE, RoHs
Schutzklasse	I
Schutzart	IP66
Stoßfestigkeit	IK08
Zusatzinfo	AA-Optik asymmetrisch, exkl. Mast-Anbindungsstück

MAGNOLUX GmbH, Industriestrasse 3, A-4731 Prambachkirchen
Tel.: +43 7272 77146, Fax: +43 7272 77146-46, office@magnolux.com, www.magnolux.com